

## Fiche technique produit Pannex's

**Produit : Panneau stratifié aimantable HPL ECRIT MUR 12,5**

➤ **Description générale :**

- Stratifié métallique
- Appliquée par collage sur aggloméré 10mm M1
- Tolérance sur l'épaisseur du panneau : + ou - 0.5 mm
- Tolérance sur la largeur du panneau : + ou - 1.5 mm
- Contre balancé stratifié

➤ **Panneau aggloméré 10 mm :**

- Référence : DOPBelSpanP2v1
- Type de produit : Panneau Particule Bois
- Référence normative :
  - ✓ EN 13986
  - ✓ Panneaux à base de bois
  - ✓ Classe : M1
- Caractéristique de performance :
  - ✓ Equilibrage : 011
  - ✓ Format : 1200x3050
  - ✓ Poids : 2,8 kg/m<sup>2</sup>
  - ✓ Résistance aux rayures : Grade 1
  - ✓ Température maximale d'utilisation à court terme : 60°
  - ✓ Santé : inoffensif
  - ✓ Compression : à 60° maximum et pression maximale 0,3N/mm<sup>2</sup>

➤ **Manutention et stockage :**

- Conseil de manutention : Pas de mesure particulière
- Conseil de stockage : Stocker à plat dans un lieu sec et ventilé.

➤ **Information sur la toxicité**

- Non applicable

➤ **Information concernant le transport et utilisation :**

- Non applicable
- La marchandise doit être à plat pendant le transport
- Appliquez légèrement de l'alcool ménager au moment du défilage du film de protection lors de la première utilisation uniquement. Ceci afin d'enlever les éventuels résidus de colle du film de protection sur le panneau.
- Nettoyage au chiffon sec
- Stylos pour tableau blanc : Bic, Edding, Velleda

➤ **Nettoyant pour HPL :**

- Flacon solvant de 100 ml vendu chez nous à 10,50€.

